



Liste d'articles  
**1.500.031** Module de communication 2A (actif), analogique, alimentation ext., 2 sorties analogique, programmables

Données techniques

Les sorties : 2 \* Signal analogique

Affectation :

Type de signal :  
 Bornes 74, 75, 76  
 0...20mA  
 4...20mA  
 0...24mA  
 4...24mA

Bornes 70, 71, 72  
 0...10VDC  
 2...10VDC

Signal analogique pour : Emplacement 1 ou 2

- Température de départ
- Température de retour
- Différence de température
- Puissance
- Débit
- Valeur moyenne compteur supplémentaire A1
- Valeur moyenne compteur supplémentaire A2
- Désactivé

- Aucune séparation galvanique entre OUT1/OUT2!

- Recommandation du câble :  
 Protégé sur place  
 U72M 1x4x0,6mm2  
 U72M 1x4x0,8mm2

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description	Dessinateur:	Date:
1	12.07.2023	fld	<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG    Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1    Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet    www.neovac.ch	Supercal 5 Module de communication 2A (actif)	HIA	15.06.2022
					Dessin numéro: Z4-220615F01-F	F